

ESKO

Maailmasarjan lumilingot

*Aika koneita.
Innovatiivinen*

*tuotekehitys
syntyy kokemuksen
ja käyttäjäpalautteen
hyödyntämisestä*

Esko näyttää tien.

1-SARJA

LV 102 , LV 1232

2-sarja

LV 2252H

3-sarja Kierukkamalli

LV 312

*Neljä mallia erilaisiin käyttötarkoituksiin
Toimintavarmoja myös raskaassa nuoskalumessa
Suunniteltu Pohjolan rankkoihin talviin*

Nokka – Aika koneita!

1-SARJA

LV 102, LV 1232

1-sarjan Esko-lumilingot ovat 2-torvisia, pienelläkin teholla toimivia linkoja, joissa puhallus voidaan valita joko vain toiselle puolelle tai molemmille puolille. Sivulla olevilla kannatinjalaksilla säädetään linkojen terien ottavuutta. 102 on perinteinen kierukkasyöttöinen lumilinko, Esko 1232 lumilinko on varustettu lapasyöttörakenteella.

1-sarja soveltuu pienikokoisille traktoreille lyhyille tiealueille ja ahtaisiin työskentelyolosuhteisiin. Lumenohjauksen hallintaan on saatavana lisävarusteena hydraulisesti toimivat luukut.

Ykkössarjan linko omatoimiseen lumenlinkoukseen

LV 102

- Pienten traktoreiden ja ahtaiden paikkojen erikoislinko
- Vakiona kat I ja II vetovarsien kiinnitys

LV 1232

- Iskuja kestävä tehokas lapasyöttö
- Tukkeutumaton syöttömekanismi
- Keskipakovoimalla toimivat joustavat syöttölavat



LV 102



LV 1232



LV 2252H

2-SARJA

Suosituin linkomalli kovaankin maatilakäyttöön

- 2-torvinen, tehokas puhallus
- Lumi voidaan puhaltaa oikealle, vasemmalle tai molemmille puolille yhtä aikaa
- Vakiona luistimallinen hydraulinen luukunohjaus
- Vakiona työntövarrella portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana
- Suoravetoinen, murentava booster-lapasyöttö

2-sarjan suoravetoisissa tehoringoissa on Booster lapasyöttö ja hydraulinen lumenohjaustorven hallinta vakiona. Lingoissa on käännettävät terät, kolme jalasta ja syöttölavoissa murtopultit.



3-SARJA

LV 312

Alennusvaihteellinen
kierukkasyöttöinen malli

Perinteisessä kierukkasyöttöisessä LV312-mallissa on alennusvaihte ja kaksi hydraulisesti toimivaa lumenohjausluukkua. Lingossa on käännettävät terät ja se soveltuu erinomaisesti määrän ja nuoskalumen linkoukseen sekä maatalojen että urakoitsijoiden käyttöön.

Kaksoiskierukkasyöttöinen alennusvaihdelinko maatala- ja urakointikäyttöön

- 2-Torvinen tehokas puhallus
- Pieni tehontarve
- Kaksipäinen kierukkasyöttö
- Vakiona luistimallinen hydraulinen luukunohjaus
- Vakiona työntövarrella portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana
- Käännettävät terät
- Oikea levikesiipi vakiona



Tekniset tiedot	LV102	LV1232	LV 2252 H	LV312	
Paino, kg	320	350	600	894	
Työleveys, cm	200	225	250	255 - 295	
Höyläysleveys, cm	185	210	244	250	
Heittosiivikon suurin sallittu pyörimisnopeus, l/min	650	650	650	350	
Tehontarve, kW	30	30	40	40	
Siipilevyt	korkeus, cm paksuus, mm	57 3	58 3	76 3	86 4
Syöttölaite	Ø, cm pituus, cm	63 40	65 49	76 61	95 50
Heittosiivikko Ø, cm	68	68	74	95	
Kulutusterät, mm	Sileä / hitsatut / 10	Sileä / hitsatut / 10	Sileä / jää / 12	Jää / jää / 12	
LISÄVARUSTEET					
Terät 16 ja 20 mm	-	-	L16	L16	
Hydr. luukunohjaus	Lisävaruste	Lisävaruste	Vakio	Vakio	
Vallileikkuri vas.	-	-	-	Lisävaruste	
Vallileikkuri oik.	-	-	-	Vakio	

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS

NOKKA Oy

Nokka Oy, 40950 Muurame
Puh. 044 762 4500 | Faksi (014) 310 0205
Sähköposti: nokka@nokka.fi
www.nokka.fi

Aika koneita.

Kaikki oikeudet pidätetään