

ESKO

Urakkasarjan **Esko-lumilingot**

Ammattikäyttöön

**Aika koneita.
Innovatiivinen**

tuotekehitys
syntyy kokemuksen
ja käyttäjäpalautteen
hyödyntämisestä

Nokka – Aika koneita!

Esko näyttää tien.

3-SARJA LV 3291
LV 3291 HD
LV 3292
LV 3292 HD

4-SARJA LR 4251
LR 4271

**Kuusi mallia vaativiin tarpeisiin
Toimintavarmoja myös raskaassa nuoskalumessa
Suunniteltu Pohjolan rankkoihin talviin**

Vertaa ominaisuuksia ja varustelua. Valintasi on Esko!

3-sarjan boosterimallit

3-sarjan Booster-lapasyöttöisissä lumilingoissa on alennusvaihte, hydraulisesti ohjattu luukun- tai torvenohjaus, portaattomasti säädettävät jalakset, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jääterä vakiovarusteina. Myös portaattomasti säädettävät jalakset vakiona. 1- ja 2-torvisten perusmallien lisäksi molemmista malleista löytyy paremmin varusteltu HD Superb Booster malli, jonka syöttökoneisto on rakennettu vapaasti heiluvilla lavoilla, kun perusmalleissa lavat ovat murtopultein lukittuja.



Pää-, sivu- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin

LV 3292 Booster

Tehokas työjuhta teille ja metsäautoteille

- Alennusvaihteen välitys 1,87
- Vakiona luistimallinen hydraulinen luukunohjaus murtopul-teilla
- Portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana vakiona
- Käännettävät 16-milliset jää-terät



Perusmallin syöttömekanismi murtopultein varustetuilla lavoilla.

LV 3292 HD Booster



Portaattomasti säädettävät sivutukipyörät (HD-mallissa vakiona)



Laukaisulaite (HD-mallissa vakio)



Syöttömekanismi vapaasti heiluvilla lavoilla (HD-malli)

LV 3291 Booster

Taajama-alueiden ja kiinteistö-pihojen tarkkuutta vaativaan lumenaurausurakointiin

- Alennusvaihteen välitys 1,47
- 1-torvinen malli jossa hydr. torven ja lipan ohjaus
- Oikea vallileikkuri vakiona

Lumenohjaustorvea hallitaan hydraulimootorilla ja -sylintereillä.



Perusmallin syöttömekanismi murtopultein varustetuilla lavoilla.

1-torviset mallit soveltuvat erityisesti kiinteistöjen pihojen ja katujen linkoukseen.



LV 3291 HD Booster



Laukaisulaite (HD-mallissa vakiona)



3-sarjan koneissa portaattomasti säädettävät sivu- ja takajalakset. HD malleissa jalasten lisäksi sivutukipyörät vakiona.

Syöttömekanismi vapaasti heiluvilla lavoilla (HD-malli)

4-sarjan poikittaiskierukkamallit

Poikittaiskierukkamalliset 1-torviset lumi-lingot soveltuvat ammattikäyttöön taajama-alueille. Erityisesti ne soveltuvat polan-teen poistoon. Lumisuihku on hydraulisesti ohjattavissa haluttuun suuntaan. Lumenohjaustorveen on saatava jatke-osa jolloin lingoilla voidaan kuormata lunta suoraan perävaunun lavalle mm. taajama-alueilla. Portaattomasti säädettävät takajalakset takaavat tasaisen kulun ja halutun höyläys-tason.




LR 4251

Taajama-alueiden 1-torvinen poikittais-kierukkalinko tarkkaan linkoukseen

- Voimansiirto ketjulla ja kulmavaihteella
- Vedettävä malli
- Lisävarusteena laukaisulaite, oikea vallileikkuri, torven jatke ja tukipyörät
- Rakenteessa pikakiinnityskolmion kiinnitysmahdollisuus



LR 4251:n poikittain oleva ruuvisyöttö on tehokas lumensiihtäjä heittosiivikolla.



Laukaisulaite säästää lingon rakennetta törmäystilan-teissa. (Lisävaruste)



Portaattomasti säädettävät takajalakset (pyörät lisävarusteena).



Järeä voimansiirto ketjulla ja kulmavaihteella.

LR 4271

**1-torvinen poikittaiskierukka-
malli asennettavissa taka- tai
etunostolaitteeseen**

- Voidaan asentaa taakse työntö- ja vetoasentoon sekä traktorin etunostolaitteisiin
- Pikakiinnitteinen vetolaite
- Etunostolaitteeseen alenusvaijde lisävarusteena
- Syöttökierukan ruuvein koottu moduli rakenne helpottaa huoltoa
- Järeä kulmavaijde voimansiirrossa
- Lumenohjaustorven jatke lumen kuormausta varten lisävarusteena



Järeä kulmavaijde- ja avara syöttökierukkarakenne.



LR4271 asennettuna työntöasentoon.



Pikakiinnitteinen vetolaite etunostolaitesovitteisena varustettuna suunnanvaihtajalla (lisävaruste).

Nokka Esko LR 4271

Poikittaaiskierukkamallin urakkalinko

Takanostolaitesovitus

- vedettävänä
- työnnettävänä taakseajo-
mallina

Etunostolaitesovitus

- työnnettävänä eteenpäin-
ajomallina
- mahdollisuus lumen-
kuormaukseen





***Tehokas ja tuottava linko
lumenkuormaukseenkin:
Nokka-Esko LR 4271***



ESKO-urak-FIN-9/2012_1_Kopijyvää

Esko urakkasarjan lumilingot tuottavaan lumenauraukseen



Tekniset tiedot	LV3292/3292HD	LV3291/3291HD	LR4251	LR 4271
Paino, kg	945 / 1000	950 / 1005	750	1180
Työleveys, cm	255-295	255-295	230-250	230-270
Höyläysleveys, cm	252	252	223	218
Heittosiivikon suurin sallittu pyörimisnopeus, l/min	320	320	600	600
Tehontarve, kW	40	50	60	60
Siipilevyt	korkeus, cm paksuus, mm	98 4	88 5	90 5
Syöttölaite	Ø, cm pituus, cm	102 53	41 2*81	77 2 * 86
Heittosiivikko Ø, cm	99	99	74	72 cm
Kulutusterät, mm	Jää / jää / 16	Jää / jää / 16	Sileä / sileä / 10	Sileä / sileä / 10
Lisävarusteet				
Terä 20 mm	L20	L20	-	-
Kuormaustorvi	-	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Hydraulinen luukun- tai torvenohjaus	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Varusteline lapiolle, kepillä	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Pyöräsarja	Lisävaruste / Vakio	Lisävaruste / Vakio	Lisävaruste	Lisävaruste
Vallileikkuri vasen	Lisävaruste / Vakio	Lisävaruste / Vakio	-	Lisävaruste
Vallileikkuri oikea	Vakio	Vakio	Lisävaruste	Kiinteä
Laukaisulaite jousilla	Lisävaruste / Vakio	Lisävaruste / Vakio	Lisävaruste	-

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS

NOKKA OY

Nokka Oy, 40950 Muurame
 Puh. 044 762 4500 | Faksi (014) 310 0205
 Sähköposti: nokka@nokka.fi
www.nokka.fi

Aika koneita.

Kaikki oikeudet pidätetään