



**Nokka nostaa
minkä lupaa**

**HK 4472HR & MV 1124
HK 4472HP & MV 1124**

HR-venttiilistö



*Hydraulisesti esiohjattu
venttiilistö HR. Pikaliitin-
paneelilla tai ilman.*

HP-venttiilistö



*Täyssähköisesti esiohjattu
propoventtiilistö HP.*




Puutavarakoura	N20
Sylinterin Ø	80/50 mm
Max. kärkiväli	1350 mm
Leuan leveys	255 mm
Ala	0,20 m ²
Syl. puristusvoima	8545 kg
Paino	110 kg
Sopivuus kääntäjiin laipalla	NR3 / NR5

Kourankääntäjä	NR 3
Kääntökulma	rajaton
Suurin työpaine	200 bar
Kierrostilavuus	310 cm ³
Vääntömomentti (175 bar)	780 Nm
Suurin aksiaalivoima	30 kN
Suurin sallittu kuorma	2000 kg
Paino	16 kg
Kourajarrun (lisävaruste) paino	10 kg

Tekniset tiedot	HK 4472
Paino puutavarakouralla, kg	965
Brutto nostomomentti, kNm	44
Netto nostomomentti, kNm	33,4
Kääntömomentti, kNm	12,0
Puomin kääntökulma	400 °
Max. ulottuvuus, m	7,2
Max. työpaine, bar	165
Min. pumpun tuotto, l/min	50
Kiinnityslaite	3-piste, EVO-kila
Kääntölaite	4 sylinteriä
Jatkeen pituus, m	1,60
Nostokyky 4 m, kg	822
Nostokyky max. ulottuvuudella, kg	456

Tekniset tiedot	MV 1124
Paino ilman kuormainta, kg	1 750
Kantavuus nopeus 0-25 km/h, kg	11 000
nopeus 25-45 km/h, kg	7 200
Kokonaispaino, kg	12 750
Leveys, cm	217 / 236
Pituus, cm	558 + 85
Korkeus, cm	233 / 233
Kuormatilan pituus, cm	375 + 85
Sermin siirto, cm	Siirrettävä
Kuormausala, m ²	2,4
Raideleveys, cm	176 / 187
Maavara, cm	58 / 59
Karikat	3 paria
Renkaat	400/60-15.5 / 500/50-17
Lisävarusteet:	lisäkarikka, rungonjatke, valosarja, hydr. jarrut

3-pistekiinnityslaite



EVO-kiinnityslaite 4 sylinterillä.

Tukijalat


Laajalta tukevat kaaritukijalat kuormaimen 3-pistekiinnityslaitteessa. Teleskooppiset tukijalat vaihtoehtovarusteena.



Lisävarusteet


Jarruriipuke

- Vähentää kouran ja kääntäjän heiluntaa




Paino
NR 3 10 kg
NR 5 12 kg

Klapi- / lanta- / rehukoura




Leveys 58 cm
Suurin aukeama 150 cm
Pinta-ala 0,28 m²
Paino 122 kg

Rehupihdit



Leveys 40 cm
Suurin aukeama 120 cm
Pinta-ala 0,30 m²
Paino 43 kg

Sorakahmari



Leveys 83 cm
Tilavuus 245 l
Paino N16 64 kg
Paino N20 70 kg

Rungonjatke ja valosarja



Suojaankäännettävät valot

NOKKA OY

FI-40950 Muurame
Tel. +358 44 76 24 505
Fax +358 14 31 00 205
nokka@nokka.fi
www.nokka.fi

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS